



Magellan Triton 300



Magellan Triton 400



Magellan Triton 500



Magellan Triton 1500



Magellan Triton 2000

FÍSICAS

Estuche	Plástico resistente a impactos con funda protectora de goma, sellado hermético, IPX-7	Plástico resistente a impactos con funda protectora de goma, sellado hermético, IPX-7	Plástico resistente a impactos con funda protectora de goma, sellado hermético, IPX-7	Plástico resistente a impactos con funda protectora de goma, sellado hermético, IPX-7	Plástico resistente a impactos con funda protectora de goma, sellado hermético, IPX-7
Mapa base	Mapa base integrado de los estados contiguos de EE. UU., Alaska, Canadá y límites geográficos de todo el mundo	Mapa base integrado de los estados contiguos de EE. UU., Alaska, Canadá y límites geográficos de todo el mundo	Mapa base integrado de los estados contiguos de EE. UU., Alaska, Canadá y límites geográficos de todo el mundo	Mapa base integrado de los estados contiguos de EE. UU., Alaska, Canadá y límites geográficos de todo el mundo	Mapa base integrado de los estados contiguos de EE. UU., Alaska, Canadá y límites geográficos de todo el mundo
Tamaño	4,65 cm x 2,16 cm x 1,22 cm	4,65 cm x 2,16 cm x 1,22 cm	4,65 cm x 2,16 cm x 1,22 cm	14,6 cm x 6,35 cm x 2,8 cm)	5,75 cm x 2,5 cm x cm 1,13
Peso	187,1 g - con pilas	187,1 g - con pilas	(187,1 g) - con pilas	227 g - con pilas	(227 g) - con pilas
Pantalla	2,2" (5,59 cm) en diagonal, resolución QVGA (240 x 320), LED retroiluminada	2,2" (5,59 cm) en diagonal, resolución QVGA (240 x 320), LED retroiluminada	2,2" (5,59 cm) en diagonal, resolución QVGA (240 x 320), LED retroiluminada	2,7" (6,86 cm) en diagonal, resolución (LED retroiluminada)	2,7" (6,86 cm) en diagonal, resolución QVGA (240 X 320) (LED retroiluminada)
Memoria	10 MB	Tarjeta SD	Tarjeta SD	Tarjeta SD	Tarjeta SD
Almacenamiento de datos	Memoria interna de 10 MB	Tarjeta Secure Digital (SD)	Tarjeta Secure Digital (SD)	Tarjeta Secure Digital (SD)	Tarjeta Secure Digital (SD)
Antena	Parche multidireccional integrado	Parche multidireccional integrado	Parche multidireccional integrado	Parche multidireccional integrado (o antena externa opcional)	Parche multidireccional integrado (o antena externa opcional)
Teclado	Nueve teclas de acceso directo	Nueve teclas de acceso directo	Nueve teclas de acceso directo	Nueve teclas de acceso directo	Nueve teclas de acceso directo
Alcance operativo	(-10 a 60°C)	(-10 a 60°C)	(-10 a 60°C)	(-10 a 60°C)	(-10 a 60°C)

RENDIMIENTO

Receptor	SiRF Star III™ 20 canales, WAAS/EGNOS	SiRF Star III™ 20 canales, WAAS/EGNOS	SiRF Star III™ 20 canales, WAAS/EGNOS	SiRF Star III™ 20 canales, WAAS/EGNOS	SiRF Star III™ 20 canales, WAAS/EGNOS
Tiempo de adquisición	Rápido: 20 segundos, en frío: 60 segundos, inicial: 2 minutos	Rápido: 20 segundos, en frío: 60 segundos, inicial: 2 minutos	Rápido: 20 segundos, en frío: 60 segundos, inicial: 2 minutos	Rápido: 20 segundos, en frío: 60 segundos, inicial: 2 minutos	Rápido: 20 segundos, en frío: 60 segundos, inicial: 2 minutos
Velocidad de actualización	Una vez por segundo	Una vez por segundo	Una vez por segundo	Una vez por segundo	Una vez por segundo
Precisión	3 a 5 metros - WAAS/EGNOS, < 7 metros - solo GPS	3 a 5 metros - WAAS/EGNOS, < 7 metros - solo GPS	3 a 5 metros - WAAS/EGNOS, < 7 metros - solo GPS	3 a 5 metros - WAAS/EGNOS, < 7 metros - solo GPS	3 a 5 metros - WAAS/EGNOS, < 7 metros - solo GPS
Idiomas	Inglés y francés	Inglés y francés	Inglés y francés	Inglés y francés	Inglés y francés
Sistemas de coordenadas	Latitud/Longitud y UTM	Latitud/Longitud y UTM	Latitud/Longitud y UTM	Latitud/Longitud y UTM	Latitud/Longitud y UTM

ENCENDIDO

Fuente	Baterías AA alcalinas (no incluidas)	Baterías AA alcalinas (no incluidas)	Dos pilas AA (no incluidas)	Dos pilas AA (incluidas)	Dos pilas AA (incluidas)
Duración de las pilas	10 horas	10 horas	10 horas	10 horas	10 horas